



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

**600R E-TEC**
**900 ACE**
**900 ACE Turbo**
**Особенности**

Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™

Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C.

Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом

**Количество цилиндров**

2

3

3

**Рабочий объем**

 599.4 см<sup>3</sup>

 899 см<sup>3</sup>

 899 см<sup>3</sup>
**Диаметр цилиндра**

72.3 мм

74 мм

74 мм

**Ход поршня**

73 мм

69,7 мм

69,7 мм

**Максимальная частота вращения двигателя**

8100 об/мин

7250 об/мин

7750 об/мин

**Подача топлива**

Электронная система непосредственного впрыска

EFI

EFI

**Рекомендуемый тип топлива**

Неэтилированный бензин

**Минимальное октановое число**

95

**Топливный бак**

42 л

**Объем резервуара системы смазки (2-такт.)**

3.4 л

-

-

## ТРАНСМИССИЯ

**Коробка передач**

2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки

**Тип ведущего шкива вариатора**

 pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC)  
 вариатор pDrive с возможностью быстрой регулировки (900 ACE)  
 pDrive (900 ACE Turbo)

**Тип ведомого шкива вариатора**

QRS

**Тормозная система**

Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

## ЦВЕТ

Tactical Grey (серый)/Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

<b>Общая длина*</b>	3240 мм
<b>Общая ширина</b>	1200 мм
<b>Общая высота</b>	1500 мм
<b>Ширина лыжной колеи</b>	996 мм
<b>Номинальная ширина гусеницы</b>	500 мм
<b>Номинальная длина гусеницы</b>	3923 мм
<b>Гусеница/высота грунтозацепов</b>	44 мм Cobra (шипованная) 38 мм

## ПОДВЕСКА

<b>Передняя подвеска</b>	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
<b>Передние амортизаторы</b>	HPG 36
<b>Задняя подвеска</b>	EasyRide с возможностью регулировки
<b>Центральный амортизатор</b>	HPG 36
<b>Задний амортизатор</b>	HPG 36

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>Платформа</b>	Radien-X	<b>Рукоятки с обогревом</b>	Стандартная комплектация
<b>Лыжи</b>	Blade DS+	<b>Комбинация приборов</b>	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
<b>Сиденье</b>	Модульное, одноместное	<b>Ветровое стекло</b>	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
<b>Руль</b>	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа	<b>Сцепное устройство</b>	Стандартная комплектация
<b>Проставка руля</b>	140 мм	<b>Разъемы для подключения визора с обогревом</b>	Спереди
<b>Стартер</b>	Электрический	<b>Электрическая розетка (12 В)</b>	Спереди
<b>Реверс</b>	Электронный (RER) (600R E-TEC) Электромеханический (ACE)	<b>Воздушный радиатор с вентилятором</b>	Да
<b>Обогрев курка газа</b>	Стандартная комплектация	<b>Крепления LinQ</b>	Платформа Multi-LinQ

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)